

## Typeomschrijving



Lijkt op de afbeelding, maar kan speciale uitrustingen bevatten waarvoor een meerprijs moet worden betaald

## Voertuig standaardgegevens

Typeomschrijving	TGS 33.470 6X4 BL
Basisvoertuig- nummer	L30STU06
Emissienorm	EURO6D
Voertuigtype	Driezijden-kipper
Cabine	M cabine
Wielbasis	3600 mm
Achteroverbouw	800 mm
Besturing	Links

## Toegestane gewichten

	NATZU	TECHN	TECH+
<b>Totaalgewicht</b>	26000 Kg	33000 Kg	33000 Kg
<b>Toegestaan GCW</b>	44000 Kg	44000 Kg	44000 Kg
<b>Vooras</b>	9000 Kg	9000 Kg	9000 Kg
<b>Achteras</b>	12000 Kg	13000 Kg	13000 Kg
<b>2e Achteras</b>	12000 Kg	13000 Kg	13000 Kg

**Legenda**

NATZU : Nationale toegelaten gewichten

TECHN : Toegelaten gewichten Technisch

TECH+ : Toegelaten gewichten Technisch incl. belasting voor speciale toepassingen








## Configuratie voor: TGS 33.470 6X4 BL / L30STU06

Erläuterung: ■ = Ausstattung

<b>Pakketten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ XLION Traction-Pakket (151LB)</li> <li>■ MAN Media Pakket Navigatie Professional (350JP)</li> </ul>
<b>Motor, koeling en koppeling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Motor D2676LF79 - 470 pk / 346 KW EURO6 SCR - 2400 Nm C-R OBD-D (018V2)</li> <li>■ Water- en intercooling tot 35°C omgevingstemperatuur (027AN)</li> <li>■ Ventilator met visco koppeling (116AE)</li> <li>■ Plaat onder carter tegen opwaaien stof (118AC)</li> <li>■ Korte lagerbasis (alleen motor) (118EK)</li> <li>■ Elektronisch geregelde inspuiting (EDC) (118MA)</li> <li>■ Motorinzet in landen met gematigde temperaturen (118TG)</li> <li>■ Brandstoffilter voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21 (124AI)</li> <li>■ Brandstofvoorfilter (olie-/waterafscheider) met mengventiel en watersensor (124AW)</li> <li>■ Aansluiting voor externe toerentalregeling (ZDR) (203EK)</li> <li>■ KSM met opbouwfunctionaliteit (203ER)</li> <li>■ 1-cyl.-compressor 360 cc met besparingssysteem (205CL)</li> <li>■ EVBec geregelde motorrem (208AL)</li> <li>■ Variabele snelheidsregeling van de motorrem (208AV)</li> <li>■ Zonder vlamstartinstallatie (210XX)</li> <li>■ Enkelvoudige plaatkoppeling DBE 430 versterkt (211FB)</li> <li>■ Steenslagscherm voor radiator (280EU)</li> <li>■ Snelheidsbegrenzer elektronisch 90 km/h (345AS)</li> <li>■ Cruise-control (345EA)</li> <li>■ Krukashuis-ontluchting open (44VCC)</li> <li>■ Internationaal toelatingsdocument (COC) (542DA)</li> <li>■ Geluidsnorm 80 dB (92/97 EG) (542FC)</li> <li>■ Geluidswaarde voldoet aan ECE51.03 fase 2 (542KY)</li> </ul>
<b>Inlaat en uitlaat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Luchtaanzuiging omhoog gericht met droogluchtfilter (201AS)</li> <li>■ Uitlaat zijdelings rechts met bodemuitlaat (206KB)</li> </ul>
<b>Versnellingsbak</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Transmissiesoftware voor terreininzet (TipMatic Profi OFFROAD Performance) (021HG)</li> <li>■ MAN TipMatic® versnellingsbak 12 28 OD (022QE)</li> <li>■ Versnellingsbaksoftware voor los schommelen (121FS)</li> </ul>

<b>PTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Distributie PTO met pompaansluiting spiebaan profiel DIN ISO 14 - 8x32x36 i=1,233 (120KP)</li> <li>▪ Elektrische voorbereiding voor achteraf inbouw distributie PTO met pompaansluiting (schakelbaar) (308CR)</li> </ul>
<b>Vooras voorveren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vooras VO-09 recht (025MK)</li> <li>▪ Voorveer 9,5 t parabool (026EF)</li> <li>▪ Middelhoge bouwuitvoering (281AB)</li> <li>▪ Stabilisator voor vooras (363AA)</li> </ul>
<b>Achteras achterveren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luchtveer achter 2x 13 t (028MR)</li> <li>▪ HPD-1382/HP-1352 naafreductie achterassen (034MH)</li> <li>▪ Sperdifferentieel in achteras (037AC)</li> <li>▪ Druksensor voor luchtgeveerde voertuigen (128EC)</li> <li>▪ Achterasontluchting omhoog (227AC)</li> <li>▪ ECAS luchtvering (258NA)</li> <li>▪ Automatisch zakken van de luchtvering tot aanslag met restdrukregeling (311PE)</li> <li>▪ Stabilisator op beide achterassen (362AH)</li> </ul>
<b>Overbrenging</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Planeetasoverbrenging <math>i = 3,63</math> (035KK)</li> </ul>
<b>Velgen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 10-gats 11,75-22,5 stalen velgen op 1e VA TL (038GH)</li> <li>▪ 10-gats 9,00-22,5 stalen velgen op 1e AA TL (038PG)</li> <li>▪ 10-gats 9,00-22,5 stalen velgen op 2e AA TL (038RG)</li> <li>▪ Zonder reservewiel (038XT)</li> <li>▪ Zonder reservewielhouder (245XX)</li> <li>▪ Recytyre 10 banden (BE687)</li> </ul>
<b>Banden</b>	
Vooras	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 * WA 385/65R22,5 LENK-S+G TL 160 K 81#R0000762 wahlweise Stuuras S+T</li> </ul>
Achteras	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4 * WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K 81#R0000744 wahlweise Aandrijfas S+ T</li> </ul>
2e Achteras	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4 * WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K 81#R0000744 wahlweise Aandrijfas S+ T</li> </ul>

Kernmerk

	 Rendementsklasse brandstof (A-G)	 Gripklassse op nat wegdek (A-G)	 Rolgeluid	 Rolgeluids- klasse (1-3)
<b>Vooras</b>	D	C	74 dB	
<b>Achteras</b>	E	C	76 dB	
<b>2e Achteras</b>	E	C	76 dB	
<b>Reservewiel</b>				

**Brandstoftanks**

- 400l brandstoftank rechts en 80l AdBlue (0230M)
- Brandstoftank-aanbouw (03KAA)
- 1 afsluitbare tankdop met ontluuchting en snelsluiting (303AX)
- AdBlue-tankdop afsluitbaar 1 stuk (303CC)

**Besturing**

- Besturing links (001AA)
- ComfortSteering (030AP)
- Stuurwiel in hoogte en hoek verstelbaar (030EE)
- Stuurslot met startonderbreking (256AF)
- Multifunctioneel stuurwiel voor C, M of DK (dubbele) cabine (257LM)

**Chassis**

- Wielbasis 3600+1400 mm (005NK)
- Achteroverbouw 800 mm (006CI)
- Achterbumper achter rond (230AH)
- Zijdelingse afscherming (230FC)
- Zonder onderrijbeveiliging voor (230XW)
- Stalenbumper 3-delig (233EM)
- Traverse voor AHW koppeling (236AF)
- Zonder opbouwbevestigingspunten (241AC)

**Aanhangwagens en opleggerkoppelingen**

- RINGFEDER 4040 G 150B AHW koppeling (234HO)

**Remmen**

- MAN BrakeMatic (elektronisch geregeld remsysteem) (032AB)

	■ Remschoenbreedte achteras 220 mm	(034EC)
	■ MAN EasyStart voor TipMatic	(045CA)
	■ ABS (antiblokkeersysteem)	(258HA)
	■ ASR (antislipregeling)	(258HB)
	■ ESP (Elektronisch Stabiliteits Programma)	(258TA)
	■ Schijfremmen op vooras	(259CA)
	■ Trommelremmen op achteras	(259CE)
	■ 2-leiding remaansluiting	(262AC)
	■ Aanbouw 2-leiding remaansluiting aan achterlichten links	(262AR)
	■ Terreinssoftware voor ABS	(311CH)
	■ Verwarmde luchtdroger	(370CR)
<b>Cabine exterieur</b>	■ 'M' cabine 2240 mm breed, 1880 mm lang	(050NN)
	■ Zonder opbergkast(en)	(052XA)
	■ Frontklep van binnenuit te ontgrendelen	(05NAE)
	■ Reinigingsset voorruit	(150MC)
	■ Bouwopstap met extra loopvlak boven spatbord (chauffeurszijde)	(272AT)
	■ Instapverlichting voor chauffeur en bijrijder	(272FA)
	■ Schroefgeveerde cabineophanging voor M cabine	(283FB)
	■ Centrale deurvergrendeling	(321EC)
	■ Voorruit getint gelaagd glas	(380AC)
	■ Getinte portierramen	(380CA)
	■ Cabineachterwand met 2 ramen getint midden en rechts	(381AS)
	■ Zijraam getint achter B-zuil	(385AT)
	■ Zonder schuifdak	(386XA)
	■ Zonneklep voorruit	(388AK)
	■ Handgreep aan cabinedak buiten voor chauffeur	(389CA)
	■ Verwarmde trottoir spiegel rechts, elektrisch verstelbaar	(392AR)
	■ EU-Frontspiegel bijrijderzijde	(392CL)
	■ Achteruitkijk- en groothoekspiegel verwarmd en elektrisch verstelbaar	(392CY)
	■ Spiegelarmen voor 2500-2600 mm opbouwbreedte	(392HA)
	■ Spatschermbreedening	(401EC)
	■ Zonder sproeiveelvermindering	(404XG)
<b>Cabine interieur</b>	■ Stoelbekleding in comfortkwaliteit	(058BC)
	■ Comfortstoel bestuurder, met luchtvering, lendensteun, schouderaanpassing en verwarming	(058NR)

	■ GRAMMER bijrijdersstoel statisch verstelbaar in langsr richting en verstelbare rugleuning	(059NA)
	■ Portierbekleding afwasbaar	(080AE)
	■ Aluminiumleg in Dashboard	(150WR)
	■ Airco AC R134A CFK-vrij handbediend	(153KA)
	■ Fijnstof- en pollenfilter	(201FA)
	■ Armluning chauffeursstoel	(276AC)
	■ Leeslamp voor chauffeur	(319AR)
	■ Indicatie voor veiligheidsgordel chauffeur	(384CD)
	■ Portierruiten links en rechts elektrisch bedienbaar	(387AF)
	■ Handbediende zonnerollo voorruit	(388AH)
	■ Handgreep links en rechts (aan de 'B'-zuil)	(389AC)
	■ Handgreep links en rechts (aan de 'A'-zuil)	(389AD)
	■ Aflegbak achter chauffeurs- en bijrijdersstoel	(390CR)
	■ Bekerhouder in dashboard	(390CT)
	■ Interieur Urban Concrete	(434DB)
	■ Kunststof-vloerbekleding op motorkap	(538AE)
<b>Instrumentarium</b>	■ Instrumentenbord km/h 'Highline-kleur'	(02AAG)
	■ Digitale smart tachograaf DSRC; merk MAN	(042ER)
	■ Tachograaf ijken	(142AF)
	■ Digitale aslastindicatie in cabine voor luchtgeveerde assen	(260EC)
	■ MAN Tronic (Boardcomputer)	(325AA)
	■ Taal 1 'Nederlands' voor dashboard-display	(325EK)
	■ Taal 2 'Frans' voor dashboard-display	(325FE)
	■ Weergave van bedrijfsgegevens in instrumentenpaneel	(339FP)
	■ Akoestische waarschuwing voor ingeschakelde achteruit (uitschakelbaar)	(343CK)
	■ Turbodrukmeter	(346CA)
<b>Verlichting</b>	■ Lichtbundelregeling	(309AA)
	■ Extra mistlampen en verstralers met bermlamp	(310CN)
	■ Halogeen-dubbele koplampen H7 voor rechts verkeer	(310EE)
	■ 2 werklampen op cabine-dak	(310FA)
	■ LED-dagrijlicht (ECE R87 conform)	(310HQ)
	■ Positielichten LED	(318AI)
	■ Zijmarkeringslichten	(318AK)
	■ 2 LED zwaailampen op cabine links en rechts	(352DX)
	■ Zwaailampen geel	(352WS)

**Radio en  
communicatiesyste  
men**

- MAN Sound System (350AB)
- Connectivity-Board-Module (RIO Box) (350IW)
- Videofunctie via USB/SD-interface (350JE)
- Radio MAN Media Truck Advanced 12V met 7" display en navigatievoorbereiding (350NP)
- Navigatie-SD Europa totaal (350OR)
- Digitale Radioontvanger (DAB+) (350PB)
- Handsfree functie 'Comfort' voor 2 mobiele telefoons; MFL- en Bluetooth (350TQ)
- MAN CameraView, voorbereidingcamera 1 + 2 (351MC)
- Spraakbediening voor Infotainment-Systeem (351PL)
- USB/AUX-aansluiting in dashboard (351US)

**Elektrisch systeem**

- Tweetoons claxon elektrisch (324AC)
- ABS stekkerdoos aan chassiseinde (326CK)
- 12V 2-polige en 24V 2-polige stekkerdoos in cabine (326FZ)
- 24V 15+7+7-polig AHW stekkerdoos aan chassiseinde (326NK)
- Hoofdstroomschakelaar mechanisch (327AF)
- Accu 12 V 175 Ah 2 stuks (329CT)
- Accubak tot 175 Ah (329ER)
- Onderhoudstip voor accu's: 'onderhoudsvrij' (329HC)
- 28V 120A3360W dynamo LongLife Eco (331CY)
- Rokerspakket (434CH)

**Speciale voertuigen**

- ADR bekabeling (280AC)
- ADR pakkettype AT (280BA)

**Overige**

- Instructieboekje Nederlands (194AE)
- Extra instructieboekje Frans (194EC)
- Antivries tot -37 graden (373AE)
- 1 brandblusser Belgisch 3 kg (394ED)
- Spatlappen voor (400AH)
- Zonder Kunststof spatscherm op achteras (401CW)
- Verbandset los (405AC)
- Gevarendriehoek los (405AK)
- Zonder waarschuwinglamp (405CK)
- Zonder krik (407XX)



	■ 2 wielkeggen	(411AF)
	■ Wielboutafdekking voor	(417AC)
<b>Landspecifiek</b>	■ Algemene PTO parametring	(119EH)
	■ Uitvoering voor rechtsverkeer	(600AC)
<b>Folies en decor</b>	■ XLION bestickering	(172EX)
<b>Gewichtsvarianten en overig</b>	■ Toelating als N3G-Fahrzeug (GG > 12t)	(542NG)
	■ Hoogte boven cabine onbelast tot 4000 mm	(798LF)
<b>Transport</b>	■ Transport naar België / Transport vers Belgique	(BE663)
<b>Kleuren</b>		
Chassis	■ 9011 GRAFIETZWART RAL 9011	W
Velgen	■ 9006 WITALUMINIUM RAL 9006	N
Cabine	■ 9016 VERKEERSWIT RAL 9016	N

**Deze prijsberekening omvat volgende prestaties:**

■ container haak system Marrel	ZLA02
--------------------------------	-------