



Voertuigbeschrijving voor: TGS 35.480 8x4-4 BL CH



Illustratie kan afwijken

Voertuignormen

Productfamilie	The new MAN Truck Generation
Beschrijving variant	TGS 35.480 8x4-4 BL CH
MAN-code	RQG2F9TO
Emissieklasse	EURO6
Motorfamilie	D26
Motorvermogen	353 kW
Batterijen nummer	0
Type voertuig	LK
Cabine	NN
Afstand tussen hoofdwielen	3900 mm
Overhang	2000 mm
Stuurinrichting	Links

Verticale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaalgewicht	32.000 kg	37.000 kg
Vooras	9.000 kg	9.000 kg
Achteras	11.500 kg	11.500 kg
Achteras 2	11.500 kg	11.500 kg
Sleepas	9.000 kg	9.000 kg

Horizontale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaal treingewicht	44.000 kg	61.000 kg

090eb9b6-5266-4733-9147-6956dcbcb56



De afgedrukte afbeeldingen in deze aanbieding zijn bedoeld ter verduidelijking en kunnen afwijken van de daadwerkelijke configuratie. Verdere productinformatie voor de bandenkeuze "optioneel" is verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

Voertuigkarakteristieken

Basiskarakteristieken

<input type="checkbox"/>	Chassis	0P2U9
<input type="checkbox"/>	Chassisklasse, zwaar	0P2UC
<input type="checkbox"/>	Land van bestemming België (BE)	0P3FZ
<input type="checkbox"/>	Handelstonnage 35 t	0P8LL
<input type="checkbox"/>	Basisconstructie van het voertuig, Allround	0PGCU
<input type="checkbox"/>	Constructie, normaal-hoog	0P2TS
<input type="checkbox"/>	Voertuigtype voertuig met open laadbak en chassis (LK)	0P2UQ
<input type="checkbox"/>	Voertuig met stuurwiel links	0P3AS
<input type="checkbox"/>	Rechtsrijdend verkeer	0P3F5
<input type="checkbox"/>	Voertuigdocumentatie in het Nederlands	0P2LK
<input type="checkbox"/>	Borden in het Engels	0P8NM
<input type="checkbox"/>	Cabinepositie 640 mm (afstand onderkant chassis tot vloer cabine)	0PHBE

Toelating

<input type="checkbox"/>	Toelating voertuig, categorie N3	0P3JR
<input type="checkbox"/>	Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling	0P2UJ
<input type="checkbox"/>	VO (E.U.) 595/2009, Euro VIe (emissies van zware bedrijfsvoertuigen) nagekomen	0P3PC
<input type="checkbox"/>	Maximaal geluidsniveau voertuig, 79 dB conform UN/ECE-R 51.03	0PGTA
<input type="checkbox"/>	Hoogte boven cabine, onbelast tot 4000 mm	0PHA1
<input type="checkbox"/>	Uitzwenken van de achterzijde van het voertuig tot 800 mm/1000 mm met opgeheven of gestuurde laatste as	0PHDB
<input type="checkbox"/>	Voertuigclassificatie volgens VO (EU) 2018/858	0PKAW

Documenten

<input type="checkbox"/>	Kentekenpapieren, internationaal (COC)	0P3AQ
<input type="checkbox"/>	Zonder kentekenpapieren, nationaal	0P3B0
<input type="checkbox"/>	Speciale goedkeuring, zwaar of gemeentelijk verkeer	0P3CK

Toepassingsgebied/transporttaken

<input type="checkbox"/>	Bouwverkeer	0P6WH
<input type="checkbox"/>	021 Kiepwagen, driezijdig	0P2QG
<input type="checkbox"/>	Temperatuurbereik voertuiggebruik, gematigd	0P0G7
<input type="checkbox"/>	Eindaandrijving voor algemeen gebruik	0P4F0

Lines, Editions en pakketten

<input type="checkbox"/>	Aanhangwagenpakket	0PFXN
<input type="checkbox"/>	Spuitwerk Special Request	0PJTD
<input type="checkbox"/>	Zonder Individual Lion-pakket	0PJT1

Horizontale en verticale belastingen

<input type="checkbox"/>	32000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal nationale toelating	0P5QM
<input type="checkbox"/>	37000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn.	0P5UQ
<input type="checkbox"/>	37000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn. Plus	0P8IF
<input type="checkbox"/>	9000 kg toelaatbare belasting op vooras nationale toelating	0P5KX
<input type="checkbox"/>	9000 kg toelaatbare belasting op vooras, techn.	0P5LR



<input type="checkbox"/>	9000 kg toelaatbare belasting op vooras, techn. Plus	0P8EA
<input type="checkbox"/>	11500 kg toelaatbare belasting op achteras nationale toelating	0P5G7
<input type="checkbox"/>	11500 kg toelaatbare belasting op achteras, techn.	0P5IJ
<input type="checkbox"/>	11500 kg toelaatbare belasting op achteras, techn. Plus	0P8BN
<input type="checkbox"/>	11500 kg toelaatbare belasting op 2e achteras nationale toelating	0P5FI
<input type="checkbox"/>	11500 kg toelaatbare belasting op 2e achteras, techn.	0P5M5
<input type="checkbox"/>	11500 kg toelaatbare belasting op 2e achteras, techn. Plus	0P7TC
<input type="checkbox"/>	9000 kg toelaatbare belasting op sleepas nationale toelating	0P5JC
<input type="checkbox"/>	9000 kg toelaatbare belasting op sleepas, techn.	0P5JX
<input type="checkbox"/>	9000 kg toelaatbare belasting op sleepas, techn. Plus	0P8CS
<input type="checkbox"/>	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht nationale toelating	0PBIY
<input type="checkbox"/>	61000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. gehomologeerd	0PBWZ
<input type="checkbox"/>	61000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. Plus	0PBQF
<input type="checkbox"/>	24000 kg aanhanglast nationale toelating	0P8SR
<input type="checkbox"/>	24000 kg aanhanglast, techn. gehomologeerd	0P8WT
<input type="checkbox"/>	40000 kg aanhanglast, techn. Plus	0P8UX
<input type="checkbox"/>	136 kN D-waarde	0P8X1
<input type="checkbox"/>	Bij het ingevoerde technische totale treingewicht bedraagt het maximaal mogelijke stijgvormogen 7%	0P9A8

Instructieteksten

<input type="checkbox"/>	Zonder aanwijzing (slijtage cardanas)	0PJRV
--------------------------	---------------------------------------	-------

Chassis

Chassis (wielbasis, overhang enz.)

<input type="checkbox"/>	3900 mm hoofdwielbasis	0P2ZK
<input type="checkbox"/>	1350 mm wielbasis tussen achterassen	0P3BW
<input type="checkbox"/>	1450 mm wielbasis tussen achteras en sleepas	0P3BU
<input type="checkbox"/>	2000 mm overhang chassis achter	0P3DI
<input type="checkbox"/>	8 mm langsliggerdikte hoofdframe	0P0Y6
<input type="checkbox"/>	Achterzijde voertuig, recht chassisuiteinde	0P0XT

Uitlaatsysteem, luchtinlaat

<input type="checkbox"/>	Uitlaatdemper, zijkant, rechts	0P1BH
<input type="checkbox"/>	Uitlaat bodemuitlaat	0P1BL
<input type="checkbox"/>	Luchtinlaat, achter cabine, hoog	0P0AY

Accubakken, accu's, dynamo

<input type="checkbox"/>	2 accu's, 12 V, 180 Ah, Longlife (EFB), onderhoudsvrij	0PGB1
<input type="checkbox"/>	Dynamo, draaistroom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN	0P1BZ
<input type="checkbox"/>	Accubak middelgroot, 2 accu's	0P0WU
<input type="checkbox"/>	Accubak, links	0P0WO
<input type="checkbox"/>	Accuhoofdschakelaar, mechanisch	0P0WF
<input type="checkbox"/>	Smeltzekeringen	0P1V1

Tanks en brandstofleiding

<input type="checkbox"/>	400 l tankinhoud brandstoftank, rechts	0P4ED
<input type="checkbox"/>	Brandstoftank, rechts, staal	0P4GN



<input type="checkbox"/>	Doorsnede tanks, zijkant, midden	0P4HE
<input type="checkbox"/>	60 l tankinhoud AdBlue-reservoir, links	0P4CS
<input type="checkbox"/>	AdBlue-reservoir, links, kunststof	0P4H1
<input type="checkbox"/>	Tankdop, afsluitbaar, met portier/contact sleutel	0P4H5
<input type="checkbox"/>	Dop voor AdBlue-reservoir, afsluitbaar	0P4GE
<input type="checkbox"/>	Positie brandstofvoorfilter op accubak	0PIW9

Chassisaanbouwdelen

<input type="checkbox"/>	Beschermplaat, voor	0P1FN
<input type="checkbox"/>	Zonder werkplatform	0P0VH
<input type="checkbox"/>	Beschermplaat, zijkant	0P1FH
<input type="checkbox"/>	Afsluitende dwarsdrager, met boorpatroon 160 x 100 mm	0P1SB
<input type="checkbox"/>	Beschermplaat, achter, rond	0P1FD
<input type="checkbox"/>	Vulwig, zonder houder, los meegeleverd	0P6WW
<input type="checkbox"/>	Zonder bakbevestigingshoek/drukplaten	0P0X6

Persluchtremmen, persluchtproductie, remsysteem

<input type="checkbox"/>	Luchtcompressor, 2 cilinders, 720 cc, met bezuinigingssysteem	0P8PH
<input type="checkbox"/>	Luchtdroger, verwarmd	0P0B2
<input type="checkbox"/>	Persluchtbereiding, pneumatisch geregeld	0P0AB
<input type="checkbox"/>	Persluchtreservoir, staal	0P0XH
<input type="checkbox"/>	Elektronisch remsysteem (EBS)	0P0BL
<input type="checkbox"/>	Antiblokkeersysteem (ABS)	0P0BE
<input type="checkbox"/>	Noodstopassistent	0P0CM
<input type="checkbox"/>	Zonder voorbereiding EBS-Full stuurapparaat	0PHPM
<input type="checkbox"/>	Krachtige motorrem MAN EVBec, in stappen verstelbaar	0P0BW
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op vooras	0P1I9
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op achteras	0P1I4
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op 2e achteras	0P1IE
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op sleepas	0P1I8
<input type="checkbox"/>	Bediening parkeerrem, in instrumentenbord, elektronische parkeerrem	0P3KG
<input type="checkbox"/>	Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas)	0PGBL
<input type="checkbox"/>	Parkeerrem, op vooras(sen), pneumatisch, extra, uitputbaar	0P0C1
<input type="checkbox"/>	Wegrolblokkering MAN EasyStart	0P1TF
<input type="checkbox"/>	Weergave remvoeringdikte, met waarschuwing voor remvoeringslijtage	0P0BG
<input type="checkbox"/>	Harmonisering remvoeringslijtage in trekker	0P0BI

Licht- en geluidssignalen op het chassis (achterlichten enz.)

<input type="checkbox"/>	Achterlichten	0P2AQ
<input type="checkbox"/>	Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch	0P0CG
<input type="checkbox"/>	Achteruitrijwaarschuwing, akoestisch, uitschakelbaar bij ingeschakelde achteruitversnelling	0P3CE
<input type="checkbox"/>	Lichtfunctiecontrole	0P2AD
<input type="checkbox"/>	Zijmarkeringslichten, led	0P2BJ

Aandrijflijn/onderstel

Motor, radiator

<input type="checkbox"/>	Dieselmotor MAN D2676 LFAY, 353 kW (480 pk) vermogen, 2.450 Nm koppel, Euro 6e	0PKEI
--------------------------	--	-------



<input type="checkbox"/>	Brandstoffilter, verwarmd, voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21	0PHIF
<input type="checkbox"/>	Brandstofvoorfilter, met olie-/waterafscheider, met watersensor, verwarmd (mengklep)	0P4XP
<input type="checkbox"/>	Motorolie met lichtloopeigenschappen	0PGBN
<input type="checkbox"/>	Ventilatie, carter, open	0P8PN
<input type="checkbox"/>	Geluidsschermen motor	0P2E7
<input type="checkbox"/>	Vermindering opwervelend stof door radiatorventilator	0P1YE
<input type="checkbox"/>	Radiator, normale lengte	0P4XX
<input type="checkbox"/>	Radiatorbescherming voorzijde, rooster	0P1VP
<input type="checkbox"/>	Oliepeilstok en digitale oliepeilindicatie motor	0P0B6
<input type="checkbox"/>	Waarschuwing koelvloeistofniveau motor, met voorafgaande waarschuwing	0P0KA
<input type="checkbox"/>	Antivries, tot -32 °C	0P0AK
<input type="checkbox"/>	Stationair regenereren voor katalysator, pas na waarschuwing melding uitvoerbaar	0PGCN

Transmissie, koppeling

<input type="checkbox"/>	MAN TipMatic 12.28 OD	0P5VW
<input type="checkbox"/>	Transmissie voor hoger aandeel remmen op de motor tijdens het rijden	0PGCL
<input type="checkbox"/>	Bediening MAN TipMatic, met stuurkolom schakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze)	0P3KI
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie MAN EfficientRoll	0P0ET
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie MAN Idle Speed Driving	0P0ER
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie losschommelen	0P0EV
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Performace en Efficiency, tot 70.000 kg	0PGBZ
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Offroad, tot 70.000 kg	0P0F4
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Manoeuvre, manoeuvreermodus	0P0FI
<input type="checkbox"/>	Enkelvoudige plaatkoppeling, 430 mm, droog, versterkt (LongLife)	0P0DW
<input type="checkbox"/>	Cardanasstreng voor 1e achteras, versterkt	0P0E2
<input type="checkbox"/>	Cardanas 2e achteras, versterkt	0PGCF

Velgen, banden

<input type="checkbox"/>	Noodzakelijke bandsnelheidsindex G	0PFWA
<input type="checkbox"/>	Banden vooras naar keuze 385/65R22,5 stuur/weg+terrein TL (160 K)	0PEWJ
<input type="checkbox"/>	Velgtype vooras, staal, 1-delig	0P0P0
<input type="checkbox"/>	Velgmaat vooras, 10-gaats 11,75x22,5	0P0NB
<input type="checkbox"/>	Wielmoerafdekking vooras	0P0PR
<input type="checkbox"/>	Banden achteras naar keuze 315/80R22,5 aandrijf/weg+terrein TL (154/150 K)	0PDRX
<input type="checkbox"/>	Velgtype achteras, staal, 1-delig	0P0O0
<input type="checkbox"/>	Velgmaat achteras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0MU
<input type="checkbox"/>	Banden 2e achteras naar keuze 315/80R22,5 aandrijf/weg+terrein TL (154/150 K)	0PEA2
<input type="checkbox"/>	Velgtype 2e achteras, staal, 1-delig	0P0PA
<input type="checkbox"/>	Velgmaat 2e achteras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0O7
<input type="checkbox"/>	Banden sleepas naar keuze 385/65R22,5 stuur/weg+terrein TL (160 K)	0PEKC
<input type="checkbox"/>	Velgtype sleepas, staal, 1-delig	0P0OT
<input type="checkbox"/>	Velgmaat sleepas, 10-gaats 11,75x22,5	0P0N4

Assen

<input type="checkbox"/>	8x4-4	0P3BK
<input type="checkbox"/>	Stuuroverbrenging, standaard	0P1JX
<input type="checkbox"/>	Stuurvloeistofreservoir met elektrische meetsonde	0P1JV
<input type="checkbox"/>	Vooras, 9.200 kg, niet aangedreven, gebogen, gestuurd, niet hefbaar	0P5EV



<input type="checkbox"/>	Spatbord vooras	0P1AT
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, vooras, naar beneden toe verlengd	0P1XS
<input type="checkbox"/>	Achteras, 13.000 kg, hypoideas met doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar	0P4ZO
<input type="checkbox"/>	Dubbele banden op achteras	0P1HN
<input type="checkbox"/>	Spatbord achteras, bovenste schaal afneembaar	0P1AM
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, achteras, naar beneden toe verlengd	0P1XK
<input type="checkbox"/>	2e achteras, 13.000 kg, hypoideas zonder doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar	0P4Y8
<input type="checkbox"/>	Dubbele banden op 2e achteras	0P1HW
<input type="checkbox"/>	Spatbord 2e achteras, bovenste schaal afneembaar	0P1B3
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, 2e achteras, naar beneden toe verlengd	0P1Y0
<input type="checkbox"/>	Sleepas, 9.000 kg, niet aangedreven, recht, gestuurd, hefbaar	0P4Z1
<input type="checkbox"/>	Enkele banden op sleepas	0P1HP
<input type="checkbox"/>	Spatbord sleepas met afneembare bovenste schaal	0P1AR
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, sleepas, naar beneden toe verlengd	0P1XO
<input type="checkbox"/>	Asoverbrenging, i=3,70	0P0D0
<input type="checkbox"/>	Differentieelsloten aangedreven achterassen	0P0DI
<input type="checkbox"/>	Zonder differentieelsloten voorassen	0P0DL
<input type="checkbox"/>	Spatbordverbreding	0P1W5

Asgeleiding en vering

<input type="checkbox"/>	Soort vering blad/lucht (BL) op voorassen en aangedreven achterassen	0P2YC
<input type="checkbox"/>	Bedieningseenheid voor elektronisch geregelde luchtvering (VASC)	0P3K9
<input type="checkbox"/>	Parametrering VASC voor verlaging luchtvering tot ca. 20 mm boven aanslag	0P1KS
<input type="checkbox"/>	Bladvering op vooras, parabool, 3 bladen, staal	0P1JE
<input type="checkbox"/>	Luchtvering op achteras	0P1J5
<input type="checkbox"/>	Luchtvering op 2e achteras	0P1JO
<input type="checkbox"/>	Luchtvering op sleepas	0P1J8
<input type="checkbox"/>	9500 kg draagvermogen vering vooras	0P5C4
<input type="checkbox"/>	11.500 kg draagvermogen vering achteras	0P5BT
<input type="checkbox"/>	11.500 kg draagvermogen vering 2e achteras	0P5C6
<input type="checkbox"/>	9000 kg draagvermogen vering sleepas	0P5CE
<input type="checkbox"/>	Sleepas ontlastbaar, wegrijhulp met snelheidsbegrenzing	0P1IM
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op vooras	0P1M4
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op achteras	0P1LQ
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op 2e achteras	0P1M9
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op sleepas	0P1LV
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, vooras	0P1LD
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, achteras	0P1LA
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, 2e achteras	0P1LH
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, sleepas	0P1LL
<input type="checkbox"/>	Driehoeksstang, versterkt	0P6ZS
<input type="checkbox"/>	Zonder luchtveringsbesturing aanhangwagen	0PHN2

Cabine

Cabine en exterieur van de cabine

<input type="checkbox"/>	Cabine NN: de praktische (smal, middellang, normaal hoog)	0P2DL
--------------------------	---	-------



<input type="checkbox"/>	Cabine-ophanging, Comfort	0P1V9
<input type="checkbox"/>	Kantelmechanisme cabine, handmatig	0P1V6
<input type="checkbox"/>	Zonder kanteldak/schuifdak	0P1VY
<input type="checkbox"/>	Bumper, staal, 3-delig	0P1SG
<input type="checkbox"/>	Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid	0P1VE
<input type="checkbox"/>	Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint	0P1X0
<input type="checkbox"/>	Zonnekap, voor voorruit	0P1WK
<input type="checkbox"/>	Ruitenwissersysteem voor voorruit	0P1WG
<input type="checkbox"/>	Ruitenwisserbediening, handmatig	0P1UL
<input type="checkbox"/>	Instap, star	0P1UZ
<input type="checkbox"/>	Centrale vergrendeling, met afstandsbediening	0P1WR
<input type="checkbox"/>	4 voertuigsleutels	0P3JU
<input type="checkbox"/>	Zonder portierverlenging	0P1WW
<input type="checkbox"/>	Deuraanduiding, conform technisch maximaal toelaatbaar totaal voertuiggewicht	0P2DO
<input type="checkbox"/>	Deurruiten, getint	0P1WO
<input type="checkbox"/>	Deurruit, veiligheidsglas	0P1WM
<input type="checkbox"/>	Achterwand cabine, met raam	0P1VB

Licht en geluidssignalen buiten op de cabine (koplampen, claxon enz.)

<input type="checkbox"/>	Zonder licht- en koplamp-pakket	0PKWU
<input type="checkbox"/>	Koplampen, led	0P1ZO
<input type="checkbox"/>	Steenslagbescherming voor koplampen, rooster grof- en fijnmazig	0PICD
<input type="checkbox"/>	Dagrijlicht, led	0P2BP
<input type="checkbox"/>	Mistlamp, led	0P2AI
<input type="checkbox"/>	Knipperlichten, zijkanten, led	0P1Z7
<input type="checkbox"/>	Koplamphoogteregeling, handmatig	0P2AC
<input type="checkbox"/>	Rijlichtschakeling, handmatig	0P1ZF
<input type="checkbox"/>	2 contourlichten, led	0P2BS
<input type="checkbox"/>	Comfortabele richtingaanwijzerfunctie, activeerbaar	0P1ZW
<input type="checkbox"/>	2 persluchtclaxons op het cabinedak	0P1UW
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor extra verlichting, op cabinedak	0P2C5
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor extra verlichting, achterzijde voertuig	0P2C3
<input type="checkbox"/>	Zwaailichten, led, geel met functiebewaking (afzonderlijke leds branden in cascade, rondom)	0P2BD
<input type="checkbox"/>	2 zwaailichten op cabinedak, 1 rechts en 1 links	0P2B3
<input type="checkbox"/>	2 werklampen op cabinedak, 1 rechts en 1 links	0P1YM
<input type="checkbox"/>	Werklamp, led, wit	0PJQA
<input type="checkbox"/>	Uitschakeling werklamp, snelheidsafhankelijk, alleen in combinatie met stadslicht	0P2C8
<input type="checkbox"/>	Zonder zwaailichten aan de achterkant van het voertuig	0PJRO

Spiegels en vervanging van spiegels

<input type="checkbox"/>	Zonder spiegelpakket	0PKWV
<input type="checkbox"/>	Digitaal spiegelvervangingsysteem MAN OptiView	0P5DQ
<input type="checkbox"/>	Spiegelvervangingsysteem, achteruitkijkspiegel buiten, verwarmd	0P5DK
<input type="checkbox"/>	Spiegelvervangingsysteem, stoeprandspiegel links, verwarmd	0P5DL
<input type="checkbox"/>	Spiegelvervangingsysteem, stoeprandspiegel rechts, verwarmd	0P5DM
<input type="checkbox"/>	Spiegelvervangingsysteem, frontspiegel	0P5DN
<input type="checkbox"/>	Spiegelbehuizing, niet gespoten	0P2CP
<input type="checkbox"/>	Voertuigcomponenten, geschikt voor opbouwbreedte meer dan 2.400 mm tot 2.600 mm	0P2CT
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor camera, gekoppeld aan achteruitversnelling	0P2D1



Stoelen

<input type="checkbox"/>	Stoelbekleding, textiel, standaard	0P2PQ
<input type="checkbox"/>	Zonder bestuurdersstoel-pakket	0PKXV
<input type="checkbox"/>	Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd, met lendensteun en schouderaanpassing	0P2P5
<input type="checkbox"/>	Stoelverwarming bestuurdersstoel	0P2PX
<input type="checkbox"/>	Armlenningen bestuurdersstoel	0P2OE
<input type="checkbox"/>	Verstelling hoogte veiligheidsgordel, bestuurdersstoel	0P4XQ
<input type="checkbox"/>	Zonder bijrijdersstoel-pakket	0PKXU
<input type="checkbox"/>	Bijrijdersstoel, niet geveerd, met opbergbox	0P2OO
<input type="checkbox"/>	Opbergruimte, in stoelconsole bijrijdersstoel	0P2Q6
<input type="checkbox"/>	Melding veiligheidsgordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch	0P8L1

Bestuurderswerkplek

<input type="checkbox"/>	Multifunctioneel stuurwiel, hoogte en kanteling verstelbaar	0P2GD
<input type="checkbox"/>	Stuurwiel, met parkeerstand	0P2GE
<input type="checkbox"/>	Stuurslot, met elektronische wegrijblokkering	0P3K0
<input type="checkbox"/>	Elektronisch geregeld stuursysteem MAN ComfortSteering	0P1MI
<input type="checkbox"/>	Instrumentengroep, Basic km/h	0P3L3
<input type="checkbox"/>	Tachograaf, digitaal, met remote communicatie (volgens DSRC), MAN	0P5DW
<input type="checkbox"/>	Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt	0P2KG
<input type="checkbox"/>	Weergave van rijtijden, instrumentengroep	0P2MA
<input type="checkbox"/>	2 contactdozen, midden cabine, 12 V en 24 V	0P2HX
<input type="checkbox"/>	Opbergvak, open met 2 USB-bussen, 5 V, alleen opladen, rechts naast aircobedieningspaneel	0PGT7
<input type="checkbox"/>	2 bekerhouders, uitschuifbaar, in instrumentenbord	0P2FA
<input type="checkbox"/>	Bedieningspaneel MAN EasyControl Engine, 2 functies, bij geopende deur van buitenaf te bedienen	0PGB5
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding radioapparatuur met CB-radio-antenne op cabinedak	0P2NK
<input type="checkbox"/>	4 enkele DIN-schachten, dakkrans, voor	0P2FJ
<input type="checkbox"/>	Zonder opbergbakje naast stoel	0PJRS

Klimaatregeling cabine

<input type="checkbox"/>	Airconditioning, handmatig	0P2NU
<input type="checkbox"/>	Ventilatie, niet uitschakelbaar, permanent lichte overdruk in cabine (vermindering van binnendringend stof)	0P2NX

Interieur van de cabine

<input type="checkbox"/>	Kleurambiance Moon Grey voor interieur cabine	0P2I6
<input type="checkbox"/>	Interieurstyling analoog kleurambiance	0PGBT
<input type="checkbox"/>	Zonder bestuurderswerkplek-pakket, comfort	0PKXT
<input type="checkbox"/>	Zonnekap voorruit, binnen, klapbaar	0P2FE
<input type="checkbox"/>	Zonnescherm zijruiten deuren, binnen, mechanisch, bestuurderszijde	0P2FH
<input type="checkbox"/>	Zonder interieurverlichtingspakket	0PKNF
<input type="checkbox"/>	Binnenverlichting centraal	0PHA6
<input type="checkbox"/>	2 leeslampen, 1 aan bestuurderszijde en 1 aan bijrijderszijde	0P2IR
<input type="checkbox"/>	Instapverlichting	0P2IO
<input type="checkbox"/>	Instaphandgrepen, standaard	0PHPK
<input type="checkbox"/>	Binnenbekleding deur, afwasbaar	0P2IA
<input type="checkbox"/>	Vrije ruimte, naast bestuurdersstoel	0P2FW
<input type="checkbox"/>	Zonder opberg- en opslagruimte-pakket	0PKXS



- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | 2 opbergkastjes, achterwand cabine, achter bestuurders- en bijrijderszijde | 0P2F2 |
| <input type="checkbox"/> | Lade, middengedeelte instrumentenbord | 0P2HJ |
| <input type="checkbox"/> | Handgreep binnen boven alle portieren van de cabine | 0P2G2 |

Accessoires en gereedschap

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Zonder pakket accessoires en gereedschap | 0PKXA |
| <input type="checkbox"/> | Boordgereedschap | 0P2TX |
| <input type="checkbox"/> | EHBO-set | 0P3F3 |
| <input type="checkbox"/> | Gevarendriehoek | 0P3FI |
| <input type="checkbox"/> | Ruitenwasset | 0P3CI |
| <input type="checkbox"/> | Brandblusser, 3 kg, achtergedeelte cabine, binnen, in taal van voertuigdocumentatie | 0P2YF |
| <input type="checkbox"/> | Zonder krik | 0P3F6 |
| <input type="checkbox"/> | Gebruiksaanwijzing in het Frans, gedrukt, extra | 0P2JC |

Intelligent Truck

Hulpsystemen

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Cruise control | 0P1TR |
| <input type="checkbox"/> | Rijsnelheidsbegrenzer, instelbaar, limiter (motorafregeling) | 0P0C3 |
| <input type="checkbox"/> | Zonder noodremassistent | 0P1U5 |
| <input type="checkbox"/> | Zonder vermoeidheidsdetectiesysteem | 0PHN5 |
| <input type="checkbox"/> | Zonder frontdetectie | 0PHNA |
| <input type="checkbox"/> | Zonder verkeersbordherkenning | 0PHNE |
| <input type="checkbox"/> | Zonder Reversing Motion System | 0PHNV |
| <input type="checkbox"/> | Zonder afstandswaarschuwingssysteem | 0PKA0 |

Infotainment (radio enz.)

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Infotainmentbediening MAN SmartSelect met touchpad en toetsen voor directe toegang | 0P3KV |
| <input type="checkbox"/> | MAN mediasysteem Navigation Professional 12,3" | 0P2LZ |
| <input type="checkbox"/> | MAN Soundsysteem | 0P2MG |
| <input type="checkbox"/> | Navigatiekaart Europa en Rusland | 0P2MX |
| <input type="checkbox"/> | Online Traffic voor navigatiefunctie | 0P2N4 |
| <input type="checkbox"/> | MAN TeleMatics | 0P2MO |
| <input type="checkbox"/> | Smartphone-integratie | 0P2NE |
| <input type="checkbox"/> | Optie voor integratie van MAN apps in het voertuig | 0P2MC |
| <input type="checkbox"/> | Frans extra voor display | 0P2JT |

Opbouwvarianten/koppelingen

Koppelingen voor opleggers (bijv. opleggerkoppeling, remaansluiting enz.)

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Zonder remaansluiting oplegger achter cabine | 0P1O3 |
| <input type="checkbox"/> | Zonder opleggerkoppeling | 0P1RJ |
| <input type="checkbox"/> | Zonder sensorsysteem opleggerkoppeling | 0PHN7 |

Koppelingen voor aanhangwagens (bijv. aanhangerkoppeling, remaansluitingen enz.)

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Aanhangerkoppeling op sluitdwarsbalk, RINGFEDER type RF40/G150B | 0PKAI |
| <input type="checkbox"/> | Aanhanger-/vangmuilkoppeling voor aanhangwagen met draaiende dissel, op afsluitende dwarsdrager, sleepoog van 40 mm | 0P1SI |



- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Remaansluiting met 2 leidingen voor aanhangwagen, chassisuiteinde, midden, standaardkoppeling | 0P1NZ |
| <input type="checkbox"/> | Aanhangwagencontactdoos, chassisuiteinde, 24 V, 15-polig | 0P1OM |
| <input type="checkbox"/> | Aanhangwagencontactdoos voor antiblokkeersysteem (ABS), chassisuiteinde | 0P1O4 |

Fabrieksopbouwvarianten en koppelingen voor opbouwvarianten (bijv. indicator kiepwagen enz.)

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Interface v. gegevensuitwiss. m. opb. (KSM) en motortussentoerentalreg. (ZDR), voorzijde cabine | 0P2NA |
| <input type="checkbox"/> | Elektrische voorbereiding voor toetsenblok, opbouwregeling | 0PINX |
| <input type="checkbox"/> | Interface voor uitgebreide signaaluitvoer (EIO) | 0PJBE |

Krachtafnemers

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Krachtafnemer, motorafhankelijk, niet schakelbaar | 0P4N8 |
| <input type="checkbox"/> | Vorbereiding voor krachtafnemer, motorafhankelijk, vliegwieltzijde, f=1,233 toerentalfactor | 0P4W7 |
| <input type="checkbox"/> | Vorbereiding voor krachtafnemer, motorafhankelijk | 0P4OS |
| <input type="checkbox"/> | Krachtafnemer, transmissieafhankelijk, type NTX/10c, zonder flens, f=1,15, positie ca. 1.30 uur | 0P4RT |
| <input type="checkbox"/> | Krachtafnemer, transmissieafhankelijk, continu gebruik | 0P4VJ |
| <input type="checkbox"/> | Krachtafnemer, transmissieafhankelijk, schakelbaar | 0P4X9 |
| <input type="checkbox"/> | Zonder ventilatorwiel voor krachtafnemer, transmissieafhankelijk | 0P4VR |
| <input type="checkbox"/> | Functieparameters voor krachtafnemer, transmissieafhankelijk, rijmodus | 0P4WP |
| <input type="checkbox"/> | Brancheparametring, algemeen | 0P4X0 |

Wegslepen, bergen en trekken

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Muilkoppeling, midden, geïntegreerd in bumper/frontdwarsslijger, met steekpen | 0P1MK |
|--------------------------|---|-------|

Spuitwerk

Spuitwerk cabine boven

- | | | |
|--------------------------|-------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk cabine | 0P6YB |
|--------------------------|-------------------|-------|

Spuitwerk cabine onder

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Structuurlakwerk instappen | 0P6X9 |
| <input type="checkbox"/> | Structuurlakwerk spatborden, achter cabine | 0P6YG |
| <input type="checkbox"/> | Structuurlakwerk bumpers, staal | 0P6YQ |

Spuitwerk chassis

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk chassis | 0P6YC |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk velgen, staal, kleur wit aluminium | 0P6YL |

National unit

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Transport naar België / Transport vers Belgique | BE001 |
| <input type="checkbox"/> | Recytyre 12 banden | BE012 |
| <input type="checkbox"/> | Reference Truck | BE018 |
| <input type="checkbox"/> | Standards TGS | BE706 |
| <input type="checkbox"/> | NL | BE719 |

Extra uitrustingen lokaal

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Messefahrzeug: MATEXPO 2021 - stand Alumac ingangbeurs | ZLA01 |
|--------------------------|--|-------|



- Kraan ZLA02
- Leverplaats Alumac ZLA03

Kleur

-
- Deklakwerk chassis GRAFIETZWART RAL 9011 W
 - Deklakwerk cabine ZUIVER WIT RAL 9010 N

080eb9b6-5266-4733-9147-f958dcbcb56